

HXT-SWI3060

Torniquete Modelo Swing

Torniquete único de Controlo de Acessos



Descrição

Os Torniquetes Helix são Torniquetes de Gama Profissional desenhados para operar em contexto de instalação quer Interior (SUS304) quer Exterior (SUS316) estando esta última disponível sob pedido. Em Aço Inoxidável de espessura definida em Projecto, que pode variar entre 1.5mm e 2mm e estão disponíveis com vários tipos de acabamentos: Hairline Clássico, Aço Escovado ou mesmo Pintados.

O Modelo FX-SWI3060 é Modular e pode ser vendido com uma única ou várias passagens sendo necessário nesse caso a agregação de uma unidade central também disponível. Permite a integração de várias tecnologias sejam leitores de códigos QR, Controlo de Acessos Stand Alone ou por Controladoras com terminais slave para controlo Uni ou Bidireccional ou ainda Câmaras Termográficas com verificação de colocação de máscara e Câmaras de reconhecimento facial entre outras tecnologias passíveis de serem integradas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OPERAÇÃO	Tempo de Abertura médio de 0.6 Segundos
LARGURA DE PASSAGEM	900 mm
MODO DE PASSAGEM	35 a 40 pessoas por Minuto
PROTECÇÃO	IP45
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	24V 150W
FUNÇÕES	Anti-Tailgating e Anti-Retorno
LED 'S INDICADORES	RGB Verde, Vermelho e Azul + Indicador Dinâmico com Seta Verde ou Cruz Vermelha
INTERFACE	RS485 e Contacto Seco
MOLDAGEM INTEGRADA	Caixa de Conexão Caixa para Placa de Controlo Suporte para Sensor Mandril de vidro
INTEGRAÇÕES (OPCIONAIS)	Reconhecimento Facial Cartão IC/ID/NIFC Impressão Digital QR Code
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (GRAUS)	-10°C a +70°C
MATERIAL FLAPS ABAS	Acrílico 10mm Espessura
MCBF	10.000.000 Ciclos
MOTOR	Motor Sem Escovas ausente de manutenção

DIMENSÕES E CONSTRUÇÃO

DIMENSÕES	1200 x 1270 x 980 mm (Dimensões totais do conjunto de 2 unidades)
CONSTRUÇÃO	Laterais Aço Inoxidável 1.5mm SUS 304 Topo Aço Inoxidável 1.5mm SUS 304 Acabamento Hairline Clássico contínua e paralela à longitude do Painel Flap Acrílico de 450mm por Flap de 10mm Espessura

